

Sockelmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ASA-Kunststoff

STD-45G/P
STD-45GS/P

Die sockelmontierte Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ASA-Kunststoff ist ideal für den Einsatz in Innenbereichen geeignet und bietet im Notfall schnelle und praktische Abhilfe. Die Vorrichtung wird mit einer Rohrleitung aus Edelstahl oder verzinktem Stahl angeboten. Die Augendusche kann durch Herunterklappen der Abdeckung oder mit dem optional verfügbaren Fußhebel auf handlos betätigt werden. Die Vorrichtung ist nach EN 15154 und ANSI Z358.1-2014 ausgelegt.



Spezifikationen

WERKSTOFFE	
AUFFANGBECKEN/ABDECKUNG	ASA
STRAHLREGLER	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
ROHRLEITUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
STANDARD AUSFÜHRUNG (G)	Grüne Pulverbeschichtung (G) Feiner Bürstenschliff (GS)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 1/4 Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2,0 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Herunterklappen der Abdeckung (optionaler Fußhebel für handlose Betätigung erhältlich)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	501 mm (19,7 Zoll) x 464 mm (18,3 Zoll) x 1183 mm (46,6 Zoll)
GEWICHT	10 kg / 22 lb

Allgemeine Aufbauzeichnung

Sockelmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ASA-Kunststoff

STD-45G/P

STD-45GS/P

