

Tragbare, autonome Augendusche – 28 l / 7,4 gal

STD-58G

Ideal als sekundäre Sicherheitsmaßnahme zur Ergänzung von fest installierten Augen-/Gesichtsduschen geeignet. Bei Betätigung springen die Staubschutzabdeckungen ab und die Spüldüsen liefern bis zu 15 Minuten lang einen gleichmäßigen Wasserstrahl bei einer Durchflussmenge von mindestens 1,5 Liter pro Minute. Das Gerät kann mit einer optional erhältlichen Optiflex-Handbrause ausgestattet werden, um auch andere Körperbereiche bei geringer Kontamination behandeln zu können.



Spezifikationen

WERKSTOFFE	
GEHÄUSE	Druckzylinder aus Edelstahl
BETRIEBSANGABEN	
FASSUNGSVERMÖGEN	28 Liter / 7,4 US-Gallonen
DURCHFLUSSMENGE	1,5 Liter pro Minute / 0,4 US-Gallonen pro Minute
BETRIEBSDRUCK	6,9 bar g / 100 psi
BERSTDRUCK	69 bar g / 1000 psi
BETÄTIGUNG	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Betätigungsplatte
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	375 mm (14,8 Zoll) x 312 mm (12,3 Zoll) x 990 mm (39 Zoll)
GEWICHT	10 kg / 22 lb leer, 38 kg / 84 lb gefüllt

Allgemeine Aufbauzeichnung

Tragbare, autonome Augendusche - 28 l / 7,4 gal

STD-58G

