

## Tragbare autonome, schwerkraftgespeiste Augendusche – 60 Liter / 16 US-Gallonen

STD-68G

Diese tragbare schwerkraftgespeiste Augendusche kann in Bereichen, in denen keine fest installierte Lösung möglich ist, auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden. Mit einem Fassungsvermögen von 60 l / 16 US gal liefert die Augendusche 15 Minuten lang einen gleichmäßigen Wasserstrahl bei einer Durchflussmenge von 3 l pro Minute / 0,8 US gal pro Minute und ist nach EN 15154 und ANSI Z358.1-2014 ausgelegt.

Die Vorrichtung ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen und kann in Kombination mit einer beheizten Ummantelung auch bei niedrigen Temperaturen in Außenbereichen eingesetzt werden.



## Spezifikationen

WERKSTOFFE	
GEHÄUSE & AKTIVIERUNGSARM	Hochdichtes Polyethylen
SPÜLKÖPFE	Technisch hochwertiger Thermoplast
VERBINDUNGSSCHLAUCH	Hochdichtes Polyethylen
STANDARDAUSFÜHRUNG	Grün/gelb
BETRIEBSANGABEN	
FASSUNGSVERMÖGEN	60 Liter / 16 US-Gallonen
DURCHFLUSSMENGE	3 Liter pro Minute / 0,8 US-Gallonen pro Minute
SCHLAUCHDURCHMESSER	9,5 mm / 0,37 Zoll
BETÄTIGUNG	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Herunterklappbarer Aktivierungsarm
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	513 mm (20,2 Zoll) x 540 mm (21,3 Zoll) x 457 mm (18 Zoll)
GEWICHT	Leer: 8,2 kg / 18 lb. Gefüllt: 68 kg / 151 lb

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Tragbare autonome, schwerkraftgespeiste Augendusche – 60 Liter / 16 US-Gallonen

STD-68G

