

Unbeheizte Notdusche mit Augendusche mit offenem Auffangbecken aus Edelstahl

EXP-18G/85G
EXP-18GS/85G

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Notfall vorbereitet sind. Diese bodenmontierte Notdusche verfügt über eine zusätzliche Augen-/Gesichtsdusche mit offenem Auffangbecken aus Edelstahl und bietet dadurch eine komplette Sicherheitslösung. Die Duschküpe bietet einen kontinuierlichen Wasserfluss und eine gleichmäßige Verteilung bei einer Durchflussmenge von 76 Litern pro Minute, um eine optimale Dekontamination zu gewährleisten. Die Augendusche aus Edelstahl weist eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf und verfügt über Staubschutzkappen, um die Strahlregler vor Staub und Schmutz zu schützen.

Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.



Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschküpe aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	Edelstahl
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Betätigungsplatte
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	306 mm (12 Zoll) x 773 mm (30,4 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll)
GEWICHT	16 kg (35 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Notdusche mit Augendusche mit offenem Auffangbecken aus Edelstahl

EXP-18G/85G

EXP-18GS/85G

