

Unbeheizte Notdusche und Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ABS-Kunststoff

EXP-33G/45G
EXP-33GS/45G

Diese wandmontierte Notduschkombination bietet bei beengten Platzverhältnissen in Innenräumen eine ideale Lösung. Die Notdusche kann über den Ziehgriff schnell aktiviert werden, während die Augen-/Gesichtsdusche durch Wegklappen der Abdeckung betätigt werden kann.

Diese Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN und ANSI, und liefert einem gleichmäßigen Wasserstrom bei einer Durchflussmenge von 76 l/min. Die Brausekopf-Aufsätze der Augendusche liefern einen sanften Wasserstrahl, um weitere Verletzungen der Augen zu vermeiden.



Abgebildet mit optionaler Piktogrammtafel

Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	501 mm (19,7 Zoll) x 650 mm (25,6 Zoll) x 1394 mm (54,9 Zoll)
GEWICHT	18 kg (40 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Notdusche und Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ABS-Kunststoff

EXP-33G/45G

EXP-33GS/45G

