

Isolierte 350-Liter-Tank-Notdusche

EXP-J-14K/350 EXP-J-14KS/350

Keine konstante Wasserversorgung? Kein Problem. Diese unbeheizte Notdusche verfügt über einen 350-Liter-Tank, der bei einer Durchflussmenge von 76 Litern pro Minute über eine Niederdruck-Duschbrause eine gründliche Dekontamination gewährleistet. Die Notdusche ist für den Einsatz in Gebieten vorgesehen, in denen keine zuverlässige Wasserversorgung, ein unzureichender Wasserdruck oder eine unzureichende Durchflussmenge gegeben ist.

Sie kann einfach über den roten Panikhebel betätigt werden und kann auf Wunsch auch mit einem Fußhebel ausgestattet werden, um eine handlose Betätigung zu ermöglichen. Die Dusche ist für den Einsatz im Innenbereich oder im Außenbereich in milden Klimazonen geeignet, wobei durch die Isolierung eine konstante Wassertemperatur im Tank aufrechterhalten wird.

Technische Daten



Abbildung mit optionaler GFK-Seitenverkleidung und Augendusche

WERKSTOFFE	
RAHMEN UND STANDFÜSSE	Edelstahl (KS) oder verzinkter Stahl (G)
WASSERTANK	Hochdichtes Polyethylen HDPE mit 350 Liter (92 US-Gallonen) Fassungsvermögen
TANKVERKLEIDUNG UND DECKEL	GFK
ROHRLEITUNGEN UND VENTIL	uPVC und Edelstahl
KUGELVENTIL FÜR NOTDUSCHE	1 ½ Zoll uPVC-Kugelventil
REGELVENTIL FÜR AUGENDUSCHE	½ Zoll Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	uPVC
STRAHLREGLER	½ Zoll, Edelstahl
SCHWIMMERVENTIL	2 x ½ Zoll, Messing
ÜBERLAUF	1 Zoll mit Außengewinde, uPVC
DUSCHBRAUSE	GFK, Edelstahl
PANIKHEBEL	Edelstahl, pulverbeschichtet, rot
OPTIONALE FUSSBETÄTIGUNG	GFK-Trittrost (für Dusche) und pulverbeschichteter Edelstahl-Fußhebel (für Augendusche)
VERBINDUNGSELEMENTE UND BEFESTIGUNGEN	Edelstahl
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	¾ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	0,5 bis 7 bar g / 7 bis 101 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augen-/Gesichtsdusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	0 °C / 32 °F
MAX.	40 °C / 104 °F (+55 °C / 131 °F in Verbindung mit optionaler Kühleinheit)
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Betätigung über Panikhebel oder über optionales Fußtrittrost
AUGENDUSCHE	Aufklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	1537 mm (60,5 Zoll) x 875 mm (34,4 Zoll) x 3170 mm (124,8 Zoll)
GEWICHT	150 kg (331 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Isolierte 350-Liter-Tank-Notdusche

EXP-J-14K/350

EXP-J-14KS/350

