

## Mobile, autarke, beheizte Notdusche mit Augendusche – 2000 L

### STD-MH-P-2000L

Wenn Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gefährlichen Substanzen ausgesetzt sind, ist es unerlässlich, Notduschen unabhängig von der Umgebung bereitzustellen. Diese tauchbeheizte 2000-Liter-Notdusche mit einer Augen-/Gesichtsdusche mit ABS-Abdeckung ermöglicht einen flexiblen Einsatz und kann mithilfe der Anhängerkupplung leicht mit einem geeigneten Fahrzeug an den Einsatzort transportiert werden.

Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN- und ANSI-Normen und liefert über 15 Minuten lang einen kontinuierlichen Strom von lauwarmem Wasser bei einer Durchflussmenge von 76 l/min. Für den Einsatz in den kälteren Monaten wird die Verwendung des optional erhältlichen Isoliermantels empfohlen, um ein Einfrieren zu verhindern und die Wassertemperatur im lauwarmen Bereich zu halten.



## Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Edelstahl
TANK	Polyethylen
GEHÄUSE	Stahl, verzinkt
AXEL/FEDERUNG	Avonride-Gummifederachse mit 200x50-Bremsen mit Rückfahrautomatik
ANHÄNGERKUPPLUNG	Avonride 40-mm-Kupplung mit Auflaufbremse, Abreißseil und Feststellbremse
ZUSATZAUSRÜSTUNG	Geformte Schutzbleche, Teleskop-Stützrad, Beleuchtung, Stützfüße
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff
BETRIEBSANGABEN	
FASSUNGSVERMÖGEN	2000 Liter / 528 US-Gallonen (Edelstahl) Pumpenleistung: 0,9 kW, 230 V
STROMVERSORGUNG: DRUCKFESTE AUSFÜHRUNG	Tauchheizung: 3 kW, 230 V Heizband-Anschluss: 20 W (falls vorhanden) Pumpenleistung: 0,4 kW, 230 V
STROMVERSORGUNG: NICHT-DRUCKFESTE AUSFÜHRUNG	Tauchheizung: 3 kW, 230 V (oder 1,7 kW, 110 V) Heizband-Anschluss: 20 W (falls vorhanden)
WASSERZULAUF	18-Zoll-Klappdeckel mit Scharnier
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	0 °C / 32 °F
MAX.	35 °C / 95 °F

Weitere Spezifikationen auf der nächsten Seite

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Mobile, autarke, beheizte Notdusche mit Augendusche – 2000 L

STD-MH-P-2000L

Technische Daten (Forts.)

BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Handhebel
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	Montiert: 1760 mm (69,3 Zoll) x 4157 mm (163,7 Zoll) x 2893 mm (113,9 Zoll)
GEWICHT	Gefüllt: 2460 kg / 5423 lb; Leer: 460 kg (1014 lbs)

