

Produktdatenblatt

Selbstentleerende Notdusche mit offener Augendusche aus ABS-Kunststoff

EXP-SD-18GS/75G

Diese selbstentleerende Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche ist ideal für den Einsatz in heißen Klimazonen mit starker Sonneneinstrahlung geeignet, um Personen zu schützen, die bei ihrer Arbeit gefährlichen Schadstoffen ausgesetzt sind. Stehendes Wasser, das nach der Aktivierung der Dusche in den Leitungen verbleibt, wird abgelassen, um zu verhindern, dass es sich überhitzt und bei der nächsten Betätigung Verbrühungen verursacht.

Die gut sichtbare gelbe Augendusche besteht aus robustem ABS-Kunststoff und kann dank der hohen Korrosionsbeständigkeit auch in schwierigen Umgebungen eingesetzt werden. Die Spüldüsen sind durch Staubschutzkappen vor Schmutz und Ablagerungen geschützt. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

- Edelstahlrohre auch mit grüner Pulverbeschichtung erhältlich (EXP-SD-18GS/75G(PC)).



Technische Daten

WERKSTOFFE

ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl
BETÄIGUNGVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschedüse aus Nylon 6
AUFFANGBECKEN	ABS
STRÄHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Halterung aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff

BETRIEBSANGABEN

WASSERZULAUF	1 1/4 Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR

MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	55 °C / 131 °F

BETÄIGUNG

DUSCHE	Handhebel
AUGENDUSCHE	Handhebel

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN (B x T x H)	595 mm (23,4 Zoll) x 738 mm (29 Zoll) x 2300 mm (90,6 Zoll)
GEWICHT	16 kg (35 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Selbstentleerende Notdusche mit offener Augendusche aus ABS-Kunststoff EXP-SD-18GS/75G

