

## Polar-Notdusche mit isolierter Kabine

### MPC-H-2GS/11KS

Diese doppelwandige, isolierte Notduschkabine ist perfekt für den Einsatz in Außenbereichen geeignet, in denen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auftreten, und schützt die verletzte Person bei Benutzung vor den rauen Elementen. Die Dusche ist komplett mit Augen-/Gesichtsdusche, Auffangwanne und isolierten Schwingtüren für ungehinderten Zugang ausgestattet. Die Türen schließen sich beim Betreten automatisch hinter der verletzten Person, die dann durch die Fenster beobachtet werden kann, falls Hilfe benötigt wird. Um eine konstante Versorgung mit lauwarmem Wasser zu gewährleisten, kann optional ein beheizter Wassertank angeschlossen werden. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN und ANSI.



## Technische Daten

| WERKSTOFFE                        |  |
|-----------------------------------|--|
| ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN | Edelstahl  |
| BETÄTIGUNGSVENTIL                 | Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend  |
| DUSCHDÜSE                         | Spritzguss-Duschküse aus Nylon 6   |
| AUGENDUSCHE                       | GFK  |
| STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE      | Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse  |
| STANDARDAUSFÜHRUNG                | GFK  |
| BETRIEBSANGABEN                   |  |
| ELEKTRISCHE GERÄTE                | ATEX-Zonen 1 und 2. Gasgruppen IIA & IIB. Temperaturklasse T3 (IIC verfügbar)  |
| STROMVERSORGUNG                   | 240 V Einphasig, 50/60 Hz (110-V-Variante verfügbar)   |
| HEIZTYP                           | Begleitbeheizte und isolierte Rohrleitungen  |
| HEIZLEISTUNG                      | 18 Watt  |
| ISOLIERUNG                        | 40 mm (1½ Zoll) Polyurethan-Isolierung, folienkaschiert  |
| WASSERZULAUF                      | 1 Zoll BSP-Innengewinde  |
| BETRIEBSDRUCK                     | 2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi<br>(höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich) |
| MINDESTDURCHFLUSSMENGE            | Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute<br>Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute                     |
| UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR       |  |
| MIN.                              | -35 °C / -31 °F  |
| MAX.                              | 55 °C / 131 °F   |
| BETÄTIGUNG                        |  |
| DUSCHE                            | Panikhebel   |
| AUGENDUSCHE                       | Aufklappbare Abdeckung   |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT           |  |
| ABMESSUNGEN (B x T x H)           | 1414 mm (55,7 Zoll) x 1464 mm (57,6 Zoll) x 2820 mm (111 Zoll)   |
| GEWICHT                           | 410 kg (904 lb)  |

# HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Polar-Notdusche mit isolierter Kabine

MPC-H-2GS/11KS

