

Tauchbeheizte Notdusche mit Augendusche und Handbrause mit Spülkopfaufsatz

STD-MH-5KS/11K

Diese Notdusche wurde für den Einsatz in kalten Klimazonen entwickelt. Die tauchbeheizte und vorisolierte Notdusche und eine Polyurethanschaum-Isolierung mit stoßfester Ummantelung, die dafür sorgen, dass die Dusche auch in frostgefährdeten Außenbereichen stets zuverlässig funktioniert.

Die Notdusche wird durch eine mit Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung und eine Handbrause mit Spülkopfaufsatz ergänzt, um eine vollständige Dekontamination, aber auch eine gezielte Behandlung zu ermöglichen. Mit einer Durchflussmenge von 76 l/min für die Dusche und 12 l/min für die Augen-/Gesichtsdusche erfüllt dieses Modell die Anforderungen nach EN- und ANSI.



Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	ASA
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
ISOLIERUNG UND AUSSENMANTEL	Isolierung aus Polyurethanschaum mit einem schlagfesten Außenmantel aus mitteldichtem Polyethylen
BETRIEBSANGABEN	
ELEKTRISCHE GERÄTE	ATEX-Zonen 1 und 2. Gasgruppen IIA und IIB. Temperaturklasse T3 (IIC verfügbar)
STROMVERSORGUNG	240 V Einphasig, 50/60 Hz (110-V-Variante verfügbar)
HEIZTYP	Tauchheizung
HEIZLEISTUNG	100 Watt
WASSERZULAUF	1 1/4 Zoll BSP-Außengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute Handbrause mit Spülkopfaufsatz: 8 Liter pro Minute / 2 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	-35 °C / -31 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Deckel anheben (Handbrause wird zeitgleich aktiviert)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	480 mm (18,8 Zoll) x 855 mm (33,6 Zoll) x 2705 mm (106,5 Zoll)
GEWICHT	40 kg (88 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Tauchbeheizte Notdusche mit Augendusche und Handbrause mit Spülkopfaufsatz

STD-MH-5KS/11K

