

Tauchbeheizte Notdusche mit Augendusche, Körperdüse und Handbrause mit Spülkopfaufsatz

STD-MH-15KS/11K

Diese Notdusche bietet ein effektives Dekontaminationssystem für kalte Außenbereiche. Die tauchbeheizte und vorisolierte Notdusche verfügt über eine Augen-/Gesichtsdusche, eine Körperdüse und eine zusätzliche Handbrause mit Spülkopfaufsatz.

Bei Betätigung über die Zugstange wird die Notdusche zusammen mit der Körperdüse aktiviert, so dass alle Körperbereiche behandelt werden. An der Rückseite der Dusche ist eine Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung montiert, die eine gleichmäßige Spülung bei einer Durchflussmenge von 12 l/min bietet. Die Handbrause mit Spülkopfaufsatz ist über einen flexiblen Schlauch verbunden und ist besonders für die Behandlung von dritten Personen oder für die gezielte Dekontamination eines bestimmten Bereichs geeignet. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN und ANSI.



Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	ASA
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
KÖRPERDÜSE	uPVC
ISOLIERUNG UND AUSSENMANTEL	Isolierung aus Polyurethanschaum mit einem schlagfesten Außenmantel aus mitteldichtem Polyethylen
BETRIEBSANGABEN	
ELEKTRISCHE GERÄTE	ATEX-Zonen 1 und 2. Gasgruppen IIA und IIB. Temperaturklasse T3 (IIC verfügbar)
STROMVERSORGUNG	240 V Einphasig, 50/60 Hz (110-V-Variante verfügbar)
HEIZTYP	Tauchheizung
HEIZLEISTUNG	100W
WASSERZULAUF	1½ Zoll BSP-Außengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche/Körperdüse: 115 Liter pro Minute / 30 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute Handbrause mit Spülkopfaufsatz: 8 Liter pro Minute / 2 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	-35 °C / -31 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE/KÖRPERDÜSE	Panikhebel
AUGENDUSCHE	Deckel anheben (Handbrause wird zeitgleich aktiviert)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	477 mm (18,8 Zoll) x 1308 mm (51,5 Zoll) x 2709 mm (106,6 Zoll)
GEWICHT	42 kg (92 lb)

HUGHES

 HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Allgemeine Aufbauzeichnung

Tauchbeheizte Notdusche mit Augendusche, Körperdüse und Handbrause mit Spülkopfaufsatz

STD-MH-15KS/11K

