

Sockelmontierter Schlauchaufroller

Dieser leistungsstarke, sockelmontierte Schlauchaufroller mit Federaufwicklung eignet sich ideal zum Reinigen des Bereichs um eine Notdusche nach erfolgter Dekontamination, zum Beseitigen von verschütteten Chemikalien oder zur Unterstützung bei der Reinigung.

- Der optionale, beheizte Isoliermantel bietet in der kalten Jahreszeit einen zuverlässigen Frostschutz
- Robuste Reinigungspistole mit einfach zu bedienendem Auslöser
- Sockel aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Ausgestattet mit 3/4-Zoll-Absperrventil am Zulauf



Abgebildet neben Tank-Notdusche mit optional erhältlichen, beheizten Isoliermantel

Technische Daten

WERKSTOFFE	
SOCKEL	Edelstahl
SCHLAUCHTROMMEL	Baustahl, pulverbeschichtet
REINIGUNGSPISTOLE – GEHÄUSE	PA6 (Nylon 6)
REINIGUNGSPISTOLE – SCHAFT, FEDER UND AUSLÖSER	Edelstahl
REINIGUNGSPISTOLE – DECKEL UND DICHTUNG	EPDM-Gummi
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	3/4 Zoll
DRUCKREGLUNG	3/4-Zoll-Überdruckventil
MAX. WASSERDRUCK	25 bar g (367 psi)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B X T X H)	300 mm x 1100 mm x 1365 mm
GEWICHT	30 kg

Beheizter Isoliermantel

Spezifikationen

WERKSTOFFE	
AUSSENSEITE	PE560, PVC-beschichtetes Polyester, grau
ISOLIERUNG	12 mm Nadelfilz
INNENSEITE	Silikon-ummanteltes Glasfasergewebe
BEFESTIGUNG	Klettverschluss mit Kordelzug
DOKUMENTENTASCHE	A4 mit Reißverschluss
BETRIEBSANGABEN	
ELEKTRISCHE GERÄTE	Begleitheizung; geeignet für den Einsatz in Bereichen, die als nicht explosionsgefährdet eingestuft sind.
STROMVERSORGUNG	110 V oder 240 V

Allgemeine Aufbauzeichnung

Sockelmontierter Schlauchaufroller

