Tragbare Dekontaminationsdusche mit Faltrahmen, Seitenverkleidung und Auffangwanne

PORTAdec™ 1000
PORTAdec™ 1000G (ohne Seitenverkleidung und Auffangwanne)

Diese Notdusche ist in nur fünf Minuten aufgebaut und einsatzbereit und eignet sich ideal zur Dekontamination von Schutzkleidung oder zur vorübergehenden Verwendung als Notdusche. Die tragbare Lösung besteht aus einem robusten, faltbaren Aluminiumrahmen mit integriertem Dach, einer Seitenverkleidung sowie einer Auffangwanne zur Aufnahme von kontaminiertem Wasser. Einmal an die Wasserversorgung angeschlossen, lassen sich die Kopfbrause und die Körperdüsen einfach über den Ziehgriff aktivieren.

Technische Daten

WERKSTOFFE	
RAHMEN	Aluminium
DACH UND SEITENVERKLEIDUNG	Strapazierfähiges PVC-beschichtetes Nylon
AUFFANGWANNE UND GITTERROST	GFK
SPRÜHDÜSEN	PVC und Nylon 6 (Spritzguss)
SCHLAUCH	Gelbes PVC, Mantel aus weichem PVC, verstärkt mit Polyestergarn
BETRIEBSANGABEN	
VERSORGUNGSDRUCK	2 bis 5 bar g / 29 bis 72 psi
WASSERZULAUF	22 mm (1 Zoll) Schnellkupplung
WASSERABLAUF	38 mm (1 ½ Zoll) Nockenkupplung
KAPAZITÄT DER AUFFANGWANNE	150 Liter / 40 US-Gallonen
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	Montiert: 1060 mm (41,7 Zoll) x 1060 mm (41,7 Zoll) x 2710 mm (106,7 Zoll) Verpackt: 500 mm (19,7 Zoll) x 1700 mm (66,9 Zoll) x 300 mm (11,8 Zoll)
GEWICHT	35 kg (77 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Tragbare Dekontaminationsdusche mit Faltrahmen, Seitenverkleidung und Auffangwanne

PORTAdec™ 1000
PORTAdec™ 1000G (ohne Seitenverkleidung und Auffangwanne)



SCHNITTANSICHT A-A

VORDERANSICHT



BODENGITTER

Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld
T: +49 (0)5261 934280 E: info@hughes-notduschen.de