

Fiche de données du produit

Douche oculaire à montage sur socle en acier inoxydable à revêtement en poudre

LAB-85GS/P

Les laboratoires, les écoles et les entrepôts peuvent tous bénéficier des propriétés anticorrosion de cette douche oculaire en acier inoxydable à revêtement en poudre à montage sur socle. Placez-la à moins de 15 mètres d'un danger pour un secours immédiat en cas d'éclaboussure ou de déversement de produits chimiques. Un débit de 12 litres par minute et des crêpines à mailles fines garantissent une action de lavage optimale. Simple à activer en cas d'urgence à l'aide de la plaque de poussée. Répond aux exigences des normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
|--|--|
| CUVETTE/COUVERCLE | Acier inoxydable à revêtement en poudre |
| DIFFUSEURS | Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique |
| TUYAUTERIE | Acier inoxydable |
| FINITION STANDARD | Finition en polyester à revêtement en poudre vert |
| SERVICES | |
| ARRIVÉE D'EAU | BSP mâle 1 po |
| PRESSION DE SERVICE | 2,0 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'inclusion d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX | 12 l par minute / 3 gal US par minute |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | |
| MINIMALE | 5 °C / 41 °F |
| MAXIMALE | 35 °C / 95 °F |
| OCULAIRE/VISAGE | |
| DOUCHE OCULAIRE/VISAGE | Plaque de poussée (commande à pédale en option pour un fonctionnement mains libres) |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (LxPxH) | 429 mm (16,9 po) x 547 mm (21,5 po) x 1110 mm (43,7 po) |
| POIDS | 8 kg / 18 lb |

Dessin de disposition générale

Douche oculaire à montage sur socle en acier inoxydable à revêtement en poudre

LAB-85GS/P

