

Fiche de données du produit

Douche de sécurité 350 litres alimentée par un réservoir – gainée et isolée

EXP-J-14KS/350

Pas d’approvisionnement constant en eau ? Pas de problème. Cette douche de sécurité non chauffée comprend un réservoir vertical d’une capacité de 350 litres fournissant un débit d’eau de 76 litres par minute à partir du pommeau de douche basse pression pour une décontamination complète. Essentielle pour les zones sans source d’eau fiable, avec une pression d’eau insuffisante ou des débits inadéquats.

L’unité est simple à utiliser à l’aide de la barre anti-panique rouge et peut être équipée d’un panneau de pied si une opération mains libres est requise. Adaptée à un usage intérieur ou extérieur dans les climats doux, l’isolation thermique aide à maintenir une température d’eau stable dans le réservoir.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CADRE ET PIEDS	Acier inoxydable
RÉSERVOIR D’EAU	Capacité de 350 l (92 gal US) en polyéthylène de densité moyenne MDPE
REVÊTEMENT DU RÉSERVOIR ET COUVERCLE	GRP
TUYAUTERIE ET VANNE	uPVC et acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION DE DOUCHE	Clapet à bille uPVC 1½ po
VANNE DE RÉGULATION DE DOUCHE OCULAIRE	Clapet à bille plein débit en acier inoxydable ½ po
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	uPVC
CRÉPINE DE DOUCHE OCULAIRE	Acier inoxydable ½ po
ROBINET À BILLE	2 x cuivre ½ po
TROP-PLEIN	uPVC mâle 1 po
POMMEAU DE DOUCHE	GRP, acier inoxydable
BARRE ANTI-PANIQUE	Acier inoxydable à revêtement en poudre rouge
OPTIONS DE COMMANDE AU PIED	Panneau en PRV (pour la douche) et pédale en acier inoxydable à revêtement en poudre (pour la douche oculaire)
ATTACHES ET FIXATIONS	Acier inoxydable
SERVICES	
ARRIVÉE D’EAU	BSP femelle 3/4 po
PRESSION DE SERVICE	0,5 à 7 BAR G / 7 à 101 PSI
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire/visage : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	0 °C / 32 °F
MAXIMALE	40 °C / 104 °F (+55 °C (131 °F) avec unité de refroidissement en option)
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Barre anti-panique activée par pression ou panneau de pied en PRV en option
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à soulever
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	1537 mm (60,5 po) x 875 mm (34,4 po) x 3170 mm (124,8 po)
POIDS	150 kg (331 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité 350 litres alimentée par un réservoir – gainée et isolée

EXP-J-14KS/350

