

Fiche de données du produit

Douche de sécurité chauffée par ruban adhésif avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-AH-5G/45G
EXP-AH-5GS/45G

Douche de sécurité à montage au sol avec douche oculaire/visage, conçue pour être utilisée lorsque l'eau dans la tuyauterie risque de geler dans les climats froids. Le chauffage et l'isolation par ruban adhésif permettent aux travailleurs exposés à des substances dangereuses d'utiliser la douche de sécurité sans risque de dysfonctionnement dû au gel. La douche offre un débit continu de 76 litres par minute, tandis que la douche oculaire offre un débit aéré de 12 litres par minute pour un lavage en douceur. Répond aux exigences des normes EN et ANSI.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
DOUCHE OCULAIRE	ABS recouvert d'acrylique
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
ISOLATION ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Isolation en mousse de polyuréthane avec un revêtement extérieur en polyéthylène de moyenne densité résistant aux chocs
SERVICES	
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Zone ATEX 1 et 2. Groupes de gaz IIA et IIB. Classe de température T3 (IIC disponible)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	240 V, monophasé, 50/60 Hz (110 V disponible)
TYPE DE CHAUFFAGE	Chauffée et isolée par ruban adhésif
CHARGE THERMIQUE	57 watts
ARRIVÉE D'EAU	BSP mâle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	-20 °C / -4 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Poignée
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	338 mm (13,3 po) x 885 mm (34,8 po) x 2318 mm (91,3 po)
POIDS	25 kg (55 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité chauffée par ruban adhésif avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-AH-5G/45G

EXP-AH-5GS/45G

