

# Fiche de données du produit

## Douche de sécurité chauffée autonome et mobile avec douche oculaire – 1200 litres

STD-MH-P-1200L

Il est essentiel de prévoir des douches de sécurité d'urgence à l'usage des employés qui présentent des risques d'exposition à des substances dangereuses, quel que soit le lieu. Cette douche de sécurité mobile de 1200 litres, chauffée par immersion avec unité de lavage yeux/visage à cuvette fermée en ABS, permet une grande flexibilité d'emplacement, car elle peut être facilement transportée derrière un véhicule adapté grâce au crochet de remorquage fourni.

Conçue pour répondre aux normes EN et ANSI, elle peut délivrer un flux continu d'eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit de 76 litres par minute. Il est conseillé d'utiliser la gaine isolante en option pendant les mois les plus froids pour éviter le gel et maintenir la température de l'eau dans la plage tiède.



## Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION               |  |
|---|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS                  | Acier inoxydable   |
| RÉSERVOIR                               | Polyéthylène   |
| CHÂSSIS                                 | Acier doux galvanisé   |
| ESSIEU/SUSPENSION                       | Essieu Avonride à poutre de torsion en caoutchouc, équipé de freins inversés automatiques 200x50                                       |
| COUPLEUR                                | Attelage Avonride à inversion automatique, équipé d'un œillet de 40 mm, d'un câble de rupture et d'un levier de frein de stationnement |
| ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE                   | Garde-boue moulés, roue jockey télescopique avant, tableau d'éclairage, options de béquille arrière                                    |
| POMMEAU DE DOUCHE                       | Nylon 6 moulé en machine   |
| DOUCHE OCULAIRE                         | ABS recouvert d'acrylique  |
| SERVICES                                |  |
| CAPACITÉ                                | 1200 317 US gal  |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : INGNIFUGÉE    | Classification de la pompe en acier inoxydable : 0,9 kW, 230 V   |
|   | Thermoplongeur : 3 kW, 230 V   |
|   | Raccordement du ruban adhésif : 20 W (si présent)  |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : NON IGNIFUGÉE | Classement de la pompe : 0,4kW, 230V   |
|   | Thermoplongeur : 3 kW, 230 V (ou 1,7 kW, 110 V)  |
|   | Raccordement du ruban adhésif : 20 W (si présent)  |
| ARRIVÉE D'EAU                           | Couvercle à charnière de 18 po   |
| PRESSION DE SERVICE                     | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI  |
| DÉBITS MINIMAUX                         | Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute  |
|   | Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute  |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT  |  |
| MINIMALE                                | 0 °C / 32 °F   |
| MAXIMALE                                | 35 °C / 95 °F  |

Spécifications suite au verso

# Dessin de disposition générale

## Douche de sécurité chauffée autonome et mobile avec douche oculaire - 1200 litres

STD-MH-P-1200L

### Spécifications

| FONCTIONNEMENT      |   |
|---------------------|---|
| DOUCHE              | Levier de poussée vers le bas   |
| DOUCHE OCULAIRE     | Couvercle à tirer vers le bas   |
| DIMENSIONS ET POIDS |   |
| DIMENSIONS (LxPxH)  | Assemblée : 1530 mm (60,2 po) x 3556 mm (140 po) x 2770 mm (109,1 po) |
| POIDS               | Vide : 260 kg (573 lb) Pleine : 1460 kg (3219 lb)                     |

