

Fiche de données du produit

Douche murale de décontamination des EPI avec inducteur de détergent et brosse pour flexible

DEC-V-2

Lorsque l'espace est limité, cette douche de décontamination EPI à montage mural est un excellent choix. Doté d'un venturi induisant un détergent, alimentant une douche verticale et une brosse sur un tuyau flexible, il fournit un processus efficace de nettoyage complet du corps, en première étape. Quatre pommeaux de douche permettent de compléter le lavage secondaire.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Acier inoxydable
SORTIE DE DOUCHE À JET	UPVC
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 3/4 po
PRESSION DE SERVICE	2,8 à 6 BAR G / 40 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	60 l par minute / 16 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
BROSSE A TUYAU	Levier poussée vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	890 mm (35 po) x 900 mm (35,4 po) x 1475 mm (58,1 po)
POIDS	29 kg 63,9 lb

Dessin de disposition générale

Douche murale de décontamination des EPI avec inducteur de détergent et brosse pour flexible DEC-V-2

