

# Technický list výrobku

## Bezpečnostní sprcha zásobovaná z nádrže 350 l (92 US gal) – opláštěná a izolovaná EXP-J-14KS/350

Bez stálé dodávky vody? Žádný problém. Tato nevyhřívaná bezpečnostní sprcha obsahuje horní nádrž o objemu 350 l (92 US gal), která zajišťuje průtok vody 76 l za minutu (20 US gal za minutu) z nízkotlaké sprchové růžice pro důkladnou dekontaminaci. Nezbytná pro oblasti bez spolehlivého zdroje vody, s nedostatečným tlakem vody nebo nedostatečným průtokem.

Jednotka se snadno ovládá pomocí červeného nouzového panelu a lze ji vybavit nožním panelem, pokud je vyžadováno ovládání bez použití rukou. Vhodná pro vnitřní nebo venkovní použití v mírném podnebí, tepelná izolace pomáhá udržovat stálou teplotu vody v nádrži.



Na obrázku s volitelnými sklolaminátovými panely a oční sprchou

## Specifikace

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
RÁM A NOHY	Nerezová ocel
NÁDRŽ NA VODU	Objem 350 l (92 US gal), z polyethylenu MDPE střední hustoty
OBLOŽENÍ NÁDRŽE A VÍKO	SKLOLAMINÁT
POTRUBÍ A VENTIL	uPVC a nerezová ocel
REGULAČNÍ VENTIL SPRCHY	uPVC 40 mm (1½") kulový ventil
REGULAČNÍ VENTIL OČNÍ SPRCHY	13 mm (½") nerezový kulový kohout s plným průtokem
DIFUZÉRY PRO OČNÍ SPRCHU	uPVC
SÍTKO OČNÍ SPRCHY	13 mm (½") nerezová ocel
VENTIL S KULOVÝM KOHOUTEM	2 x 13 mm (½") mosaz
PŘEPAD	25 mm (1") vnitřní uPVC
SPRCHOVÁ RŮŽICE	Sklolaminát, nerezová ocel
NOUZOVÝ PANEL	Nerezová ocel s červeným práškovým nátěrem
MOŽNOSTI NOŽNÍHO OVLÁDÁNÍ	Panel ze sklolaminátu (pro sprchu) a práškově lakovaný pedál z nerezové oceli (pro oční sprchu)
SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ PRVKY	Nerezová ocel
SLUŽBY	
PŘÍVOD VODY	19 mm (¾") vnější BSP
PRACOVNÍ TLAK	0,5 až 7 BARŮ G (7 až 101 PSI)
MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI	Sprcha: 76 l za minutu (20 US gal za minutu) Oční/obličejová sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)
OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA	
MINIMÁLNÍ	0 °C (32 °F)
MAXIMÁLNÍ	40 °C (104 °F) (+55 °C (131 °F) s volitelnou chladicí jednotkou)
OVLÁDÁNÍ	
SPRCHA	Nouzový panel aktivovaný stlačením nebo volitelný nožní panel ze sklolaminátu
OČNÍ SPRCHA	Zvedací víko
ROZMĚRY A HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š x H x V)	1537 mm (60,5") x 875 mm (34,4") x 3170 mm (124,8")
HMOTNOST	150 kg (331 lb)

# Výkres celkového uspořádání

Bezpečnostní sprcha zásobovaná z nádrže 350 l (92 US gal)  
 – opláštěná a izolovaná

EXP-J-14KS/350

