## Hoja de datos del producto

Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta lavaojos de ABS cerrada

EXP-AH-5GS/45G

Una ducha de seguridad montada en el suelo con unidad de lavaojos/lavacara diseñada para su uso cuando existe el riesgo de que el agua de las tuberías se congele en climas fríos. La cinta de rastreo térmica y el aislamiento garantizan que los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas puedan utilizar la ducha de seguridad sin riesgo de mal funcionamiento debido a las condiciones de congelación. La ducha proporciona un caudal de agua continuo de 76 litros (20 gal EE. UU.) por minuto, mientras que el lavaojos ofrece un caudal aireado de 12 litros (3 gal EE.UU.) por minuto para una acción de lavado suave. Cumple los requisitos de la norma ANSI.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
BOQUILLA DE DUCHA	Nailon 6 moldeado por inyección
LAVAOJOS	ABS con tapa acrílica
DIFUSORES DEL LAVAOJOS	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico
AISLAMIENTO Y CARCASA EXTERIOR	Aislamiento de espuma de poliuretano con una carcasa exterior de polietileno de densidad media resistente a los impactos
SERVICIOS	
EQUIPO ELÉCTRICO	CLASE 1, DIV. 2, GRUPOS A, B, C Y D
SUMINISTRO ELÉCTRICO	110 V, monofásico, 50/60 Hz
TIPO DE CALEFACCIÓN	Cinta de rastreo calentada y aislada
CARGA DE CALEFACCIÓN	57 vatios
TOMA DE AGUA	11/4" NPT macho
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto
	Lavaojos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAM	MIENTO
MÍNIMA	-20°C/-4°F
MÁXIMA	35°C/95°F
FUNCIONAMIENTO	
DUCHA	Tirador
LAVAOJOS	Bajando la tapa
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	338 mm (13,3 in) x 885 mm (34,8 in) x 2318 mm (91,3 in)
PESO	25 kg (55 lb)



Se muestra con un cartel opcional

## Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta lavaojos de ABS cerrada

EXP-AH-5GS/45G



