

Scheda del prodotto

Lavaocchi portatile e autonomo: 28 l/7,4 US gal

STD-58G

Perfetto come misura di sicurezza secondaria da integrare alle unità lavaocchi/viso a installazione fissa. Attivando la piastra di copertura, le coperture antipolvere sono rimosse dai diffusori, erogando 1,5 litri d'acqua al minuto per un massimo di 15 minuti. Per la decontaminazione di parti del corpo soggette a contaminazione minore, è possibile aggiungere all'unità anche un Optiflex optional.



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
CORPO	Fusto in acciaio inossidabile
SERVIZI	
CAPACITÀ	28 l/7,4 US gal
PORTATA	1,5 l al minuto/0,4 US gal al minuto
PRESSIONE NOMINALE	6,9 barg/100 psi
PRESSIONE DI SCOPPIO	69 barg/1.000 psi
FUNZIONAMENTO	
LAVAOCCHI/VISO	Azionato tramite piastra di copertura
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	375 mm (14,8") x 312 mm (12,3") x 990 mm (39")
PESO	Vuoto: 10 kg/22 lb Pieno: 38 kg/84 lb

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Lavaocchi portatile e autonomo: 28 l/7,4 US gal STD-58G

