

Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza non riscaldata con lavaocchi a vaschetta chiusa in ASA

EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G

Per coloro che sono a rischio di lesioni dovute a fuoriuscite accidentali di sostanze chimiche sul posto di lavoro, questa doccia di sicurezza con lavaocchi/viso integrato offre una soluzione conforme alle norme EN 15154 e ANSI Z358.1-2014. Questo modello su colonna è ideale per l'uso in ambienti interni e fornisce un'immersione completa: 76 litri d'acqua al minuto utilizzando la doccia, e 12 litri al minuto utilizzando il lavaocchi. È facile da attivare e si può azionare senza l'uso delle mani grazie all'aggiunta facoltativa di un pedale.

È anche disponibile con una valvola superiore d'ingresso dell'acqua.



Specifiche


MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile (GS) o acciaio dolce zincato (G)
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
LAVAOCCHI	ASA
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
FINITURA STANDARD	Lucidata a spazzola (GS) o rivestita in polvere verde (G)
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP femmina
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Doccia: 76 l al minuto/20 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Tirare la maniglia
LAVAOCCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	464 mm (18,2") x 748mm (29,4") x 2.320 mm (91,3")
PESO	17 kg (37 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza non riscaldata con lavaocchi a vaschetta chiusa in ASA

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G



HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com