

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e isolamento a cappotto: 114 l

STD-J-40K/45G

La famosa doccia di sicurezza mobile con lavaocchi/viso STD-40K/45G è ora disponibile con un cappotto isolante rimovibile che protegge l'unità dal gelo o dalla luce solare diretta. Il soffice cappotto esterno in PVC con rivestimento di poliestere ha un rivestimento interno in vetro siliconato e, dentro, un materassino isolante spesso 25 mm.

Questi modelli mobili e autonomi garantiscono una risposta rapida e immediatamente raggiungibile in caso di pericolo, con maggior scelta nella location. Sono state progettate per aggiungersi a docce di sicurezza collegate all'impianto idrico in modo permanente, o per essere usate quando le altre docce sono già occupate.

Varianti:

- Isolamento a cappotto riscaldato per evitare il congelamento dell'acqua nel serbatoio (STD-H-40K/45G)
- Doccia per occhi, viso e corpo manuale
- Modello senza cappotto (STD-40K/45G)

Specifiche



MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Acciaio inossidabile
STRUTTURA	Acciaio dolce verniciato a polvere
UGELLO SPRUZZATORE	UPVC
LAVAOCCHI	ASA
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
ISOLAMENTO A CAPPOTTO	460 g cappotto esterno in PVC con rivestimento di poliestere, rivestimento interno in vetro siliconato, con dentro un materassino isolante spesso 25 mm
SERVIZI	
CAPACITÀ	114 l/30 gal
TUBO D'INGRESSO	½" connettore a innesto rapido
PRESSIONE NOMINALE	Da 3 a 5,5 barg/Da 43 a 79 psi
PORTATA MINIMA	Doccia: 50 l al minuto/13 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	A 5 °C/23 °F l'acqua raggiunge il punto di collegamento dopo 24 ore. A 10 °C/14 °C l'acqua raggiunge il punto di collegamento dopo 12 ore.
MASSIMA	38 °C/100 °F (ca. Aumento di 5°C/10°F all'ora)
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Abbassare la leva
LAVAOCCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	Assemblata: 677mm (26.6") x 1461mm (57.5") x 2312mm (91")
PESO	82 kg (181 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e isolamento a cappotto: 114 I

STD-J-40K/45G

