

Produktdatenblatt

Unbeheizte Sicherheitsdusche mit Edelstahl-Augendusche vom Typ mit offener Schale

EXP-18GS/85G

EXP-18GS/85G (DVGW)

Diese Kombinationsanlage besteht aus einer Überkopf-Notdusche und einer Augen-/Gesichtswaschvorrichtung und ist eine effektive All-in-One-Lösung zur Dekontamination. Praktisch für Standorte, an denen keine Gefahr von Frost oder Überhitzung besteht.

- Die robuste Augen-/Gesichtsdusche aus Edelstahl verfügt über eine einfache Druckplattenaktivierung mit abnehmbaren Staubschutzkappen zum Schutz der belüfteten Diffusoren.
- Lieferung mit Sicherheitsdusche und Augen-/Gesichtswaschschild einschließlich Einsätzen zur Befestigung an der Rohrleitung oder am Zuggriff.
- Edelstahlrohre auch mit grüner Pulverbeschichtung erhältlich (EXP-18GS/85G(PC)).



EXP-18GS/85G(PC)

Spezifikationen

BAUMATERIALIEN

ROHRLEITUNGEN UND FITTINGS	Edelstahl
BETÄIGUNGVENTIL	Edelstahl, voll durchströmt, Kugelhahn mit Offenhaltefunktion
DUSCHDÜSE	Spritzgegossenes Nylon 6 (oder Messing für DVGW-Modell)
AUGENSPÜLUNG	Edelstahl
AUGENSPÜLDIFFUSOREN	Verchromter Messing-Sicherungsring, Filtergitter, Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappen
STANDARD-OBERFLÄCHE	Polierte Bürste

DIENSTLEISTUNGEN

WASSEREINLASS	1 1/4"BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6BAR G / 29 bis 87 PSI (höhere Versorgungsdrücke werden durch den Einbau des optionalen Druckminderventils ausgeglichen)
MINDESTDURCHFLUSSMENGEN	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augenspülung: 12 l pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute

UMGEBUNGSTEMPERATUR

MINIMUM	5 °C / 41 °F
MAXIMAL	35 °C / 95 °F

BETRIEB

DUSCHE	Zugriff
AUGENSPÜLUNG	Druckplatte

ABMESSUNGEN & GEWICHT

ABMESSUNGEN (BxTxH)	416 mm (16,4 Zoll) x 782 mm (30,8 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll)
GEWICHT	16 kg (35 lb)

Allgemeine Anordnung Zeichnung

Unbeheizte Sicherheitsdusche mit Edelstahl-Augendusche vom Typ mit offener Schale

EXP-18GS/85G
EXP-18GS/85G (DVGW)

