

## Selbstentleerende Notdusche und Augendusche mit Abdeckung aus ASA-Kunststoff

EXP-SD-18G/45G

EXP-SD-18GS/45G

Diese selbstentleerende Notdusche bildet zusammen mit der robusten und UV-beständigen Augen-/Gesichtsdusche eine perfekte Kombination für den Einsatz in heißen Klimazonen. Bei extremer Sonneneinstrahlung kann sich Wasser in Rohrleitungen auf gefährliche Temperaturen erhitzen. Bei selbstentleerenden Notduschen fließt das stehende Wasser in den Rohrleitungen nach jeder Aktivierung ab, sodass bei der nächsten Betätigung kein Risiko von Verbrühungen besteht. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.



### Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschküse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	ASA
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	55 °C / 131 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Handhebel
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	462 mm (18,2 Zoll) x 738 mm (29 Zoll) x 2300 mm (90,6 Zoll)
GEWICHT	18 kg (40 lb)

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Selbstentleerende Notdusche und Augendusche mit Abdeckung aus ASA-Kunststoff

EXP-SD-18G/45G

EXP-SD-18GS/45G

