

Draagbare, autonome door zwaartekracht gevoede oogdouche - 45 L / 12 US gal

STD-68G

Als een vaste oog-/gezichtsdouche installatie niet mogelijk is, kan deze draagbare zwaartekrachteenheid op tafel of aan de muur worden gemonteerd. De 45 L / 12 US gal capaciteit van het ogendouchesysteem levert 1,5 L / 0,4 US gal per minuut drinkbaar water gedurende 15 minuten, conform de normen EN15154 en ANSI Z358.1-2014.

Geschikt voor gebruik binnenshuis.



Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
BEHUIZING EN LEVERING SPRUITSTUK	Polyethyleen met een hoge dichtheid
SPROEIKOPPEN	Polycarbonaat
SLANG NAAR SPRUITSTUK	PVC
STANDAARD AFWERKING	Groen en grijs
DIENSTEN	
CAPACITEIT	45 L / 12 US gal
STROOMSNELHEDEN	1,5 L per minuut / 0,4 US gal per minuut
BUISGROOTTE	25,4 mm / 1 in
WERKING	
OOG-/GEZICHTSDOUCHE	Spruitstuk naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	560 mm (22 inch) x 455 mm (18 inch) x 500 mm (19,6 inch)
GEWICHT	Leeg: 11,3 kg / 25 lb. Vol: 56,3 kg / 124 lb

Algemene overzichtstekening

Draagbare oogdouche met zwaartekrachttoevoer - 45 L / 12 US gal

STD-68G

