

1500L Tankgevoede veiligheidsdouche - dompolverwarmd

EXP-MH-14KS/1500

Voldoet aan de EN- en ANSI-normen en beschermt uw personeel tegen het risico op besmetting met gevaarlijke stoffen. Deze 1500 liter tankdouche met zwaartekrachttoevoer is ideaal voor koude klimaten en is volledig operationeel bij temperaturen tot -10C. Met een autonome tank is er geen waterleiding nodig, waardoor dit de beste oplossing is voor afgelegen locaties.

De geïntegreerde dompolverwarming en dikke polyurethaan isolatie houden de temperatuur van het water in de bovenliggende tank tussen 15-38C. Bij deze lauwe temperatuur kan het slachtoffer de aanbevolen 15 minuten onder de douche blijven om grondig te ontsmetten.



Atgebeeld met optionele GVK panelen en oogdouche

Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIALEN	
FRAME EN POTEN	Roestvrij staal
WATERTANK	1500 L (396 US gal) capaciteit polyethyleen met gemiddelde dichtheid MDPE
TANKRAND EN DEKSEL	GVK
ISOLATIE	40 mm (1½") polyurethaan met folie op de rug
LEIDINGEN EN KLEPPEN	PVC en roestvrij staal
DOUCHE REGELKRAAN	PVC 1½" kogelkraan
KLEP VOOR OOGSPOELREGELAAR	½" kogelkraan van roestvrij staal
OOGSPOELFILTER	½" roestvrij staal
BALLCOCK KLEP	2 x ½" messing
OVERLOOP	1" mannelijk pvc
DOUCHEROEM	Acrylonitril styreenacrylaat
PANIEKBAR	Rood gepoedercoat roestvrij staal
VOETPEDAALOPTIES	Gvk-paneel (voor douche) en gepoedercoat roestvrijstalen trapje (voor oogdouche)
BEVESTIGINGSMIDDELEN EN BEVESTIGINGEN	Roestvrij staal
DIENSTEN	
ELEKTRISCHE APPARATUUR	ATEX Zone 1 & 2. Gasgroepen IIA & IIB. Temp. klasse T3 (IIC beschikbaar) Ook niet-vlamwerende modellen verkrijgbaar
STROOMVOORZIENING	240 V, eenfase, 50/60 Hz (110 V optioneel)
DOMPELVERWARMING RATING	3k W - 230 V
WATERINVOER	¾" vrouwelijke BSP
BEDRIJFSDRUK	0,5 tot 7 BAR G / 7 tot 101 PSI
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 L per minuut / 20 US gal per minuut Oog/gezicht wassen: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	-30 C / -22 F (met toevoeging van verwarming via trace-tape aan de klepconstructie en de toevoerleiding voor de oogdouche)
MAXIMUM	35 C / 95 F

Specificaties vervolg ommezijde

Algemene overzichtstekening

1500L Tank gevoede veiligheidsdouche - dompel verwarmd

EXP-MH-14KS/1500

Specificaties cont.

WERKING	
DOUCHE	Paniekstang met drukknop of optioneel GRP voetpaneel
OOGDOUCHE	Deksel
AFMETINGEN & GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	1510 mm (59,4 in) x 1495 mm (58,9 in) x 3746 mm (147,5 in)
GEWICHT	340 kg (750 lb)

