

Veiligheidsdouche en ASA oogdouche met gesloten wasbak en geïntegreerde boiler

STD-TC-100KS/45G

Wanneer een betrouwbare warmwatervoorziening niet direct beschikbaar is, of in omgevingen met lage omgevingstemperaturen, biedt deze temperatuur geregelde veiligheidsdouche met oog- en gezichtsdouche de oplossing. Het geïntegreerde, verwarmde waterreservoir van 300 liter blijft stand-by en levert gedurende 15 minuten lauwwarm water, conform de aanbevelingen van EN- en ANSI-normen. Het thermostatisch geregelde mengventiel met hoge stroomsnelheid zorgt ervoor dat de temperatuur tussen 22-28 C wordt gehouden.

Dit model is geschikt voor binnen- en buitengebruik en kan worden gebruikt in gebieden die zijn geclassificeerd als gevaarlijk of niet-gevaarlijk.

Specificaties



CONSTRUCTIEMATERIALEN	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal
FRAME	Roestvrij staal
BEDIENINGSKLEP	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHE MONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
OOGDOUCHE	ASA
OOGDOUCHE DIFFUSORS	Verchromde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, kunststof behuizing
ISOLATIE & BUITENOMHULSEL	Polyurethaanschuim isolatie met GVK buitenom hulsel
DIENSTEN	
ELEKTRISCHE APPARATUUR (VOOR GEVAARLIJKE GEBIEDEN)	ATEX Zone 1 & 2. Gasgroepen IIA & IIB. Temp-klasse T3
STROOMVOORZIENING	230/240 V, eenfase, 50/60 Hz (110 V optioneel)
VERWARMINGSTYPE	Dompelverwarmde geïsoleerde tank
VERWARMINGSBELASTING	3k W @ 240 V / 1.7k W @ 110 V
WATERTEMPERATUUR INSTELPUNT	In de fabriek ingesteld op 25 C (77 F). Verstelbaar.
DRUKVERMINDERENDE KLEP	Fabrieksinstelling op 3 BAR G (43 PSI)
WATERINVOER	1¼" BSP (mannelijk)
BEDRIJFSDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (hogere toevoerdrukken zijn mogelijk met het optionele reduceerventiel)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 L per minuut / 30 US gal per minuut Oogdouche: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	-25 C / -13 F
MAXIMUM	40 C / 104 F
WERKING	
DOUCHE	Trekhendel
OOGDOUCHE	Deksel naar beneden trekken
AFMETINGEN & GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	950 mm (37,4 in) x 1677 mm (66 in) x 2446 mm (96,3 in)
GEWICHT	230 kg (507 lb)

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Algemene overzichtstekening

Veiligheidsdouche en ASA oogdouche met gesloten wasbak en geïntegreerde boiler

STD-TC-100KS/45G

