

Fiche de données du produit

Douche oculaire à montage mural autonome alimentée par gravité – 38 L / 10 gal US

OptiWash®

Dans les endroits où l'approvisionnement continu en eau potable n'est pas disponible, cette unité à montage mural de lavage des yeux et du visage offre la solution pour assurer la sécurité de votre personnel. Le réservoir mince de 38 litres fournit un débit contrôlé d'un minimum de 1,5 litre d'eau par minute pendant 15 minutes, répondant ainsi aux exigences des normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

Convient à une utilisation en intérieur et, avec l'ajout de gaines isolantes ou chauffantes en option, peut également être installée en extérieur.

- Le collecteur d'alimentation évacue l'eau non utilisée, ce qui réduit le risque que l'eau stagnante ne reste bloquée
- Support de montage mural inclus
- Additif de conservation de l'eau disponible pour éliminer les bactéries



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CORPS ET COLLECTEUR DE DISTRIBUTION	Polyéthylène haute densité
TÊTES DE PULVÉRISATION	Polypropylène
FINITION STANDARD	Orange haute visibilité
SERVICES	
CAPACITÉ	38 l / 10 gal US
DÉBITS	1,5 l par minute / 0,4 gal US par minute
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE/VISAGE	Collecteur à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (L x P x H)	450 mm (18 po) x 186 mm (7,3 po) x 774 mm (30 po)
POIDS	Vide : 5,8 kg / 13 lb vide Pleine : 42 kg / 93 lb

Dessin de disposition générale

Douche oculaire à montage mural autonome alimentée par gravité OptiWash®

