

Hoja de datos del producto

Ducha de seguridad sin calentador con cubeta lavaojos de ASA cerrada

18GS45G

Para quienes corren el riesgo de sufrir lesiones por derrames químicos accidentales en el lugar de trabajo, esta combinación de ducha de seguridad y lavaojos ofrece una solución que cumple con la norma ANSI Z358.1-2014. El modelo montado en el suelo es ideal para su uso en interiores y proporcionará un caudal completo de 76 litros (20 gal EE. UU.) por minuto de agua de la ducha, y 12 litros (3 gal EE. UU.) por minuto cuando se utiliza el lavaojos. Se activa fácilmente e incluso se puede hacer sin usar las manos si se añade un pedal opcional.

También disponible con una toma de agua elevada.

Suministrado con un cartel de ducha de seguridad y lavaojos/lavacara.



Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable (GS)
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
BOQUILLA DE DUCHA	Nylon 6 moldeado por inyección
LAVAOJOS	ASA
DIFUSORES DEL LAVAOJOS	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico

SERVICIOS

TOMA DE AGUA	NPT hembra de 1 1/4"
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto Lavaojos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto

TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO

MÍNIMA	5°C/41°F
MÁXIMA	35°C/95°F

FUNCIONAMIENTO

DUCHA	Tirador
LAVAOJOS	Bajando la tapa

DIMENSIONES Y PESO

DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	464 mm (18,2 in) x 748 mm (29,4 in) x 2237 mm (88,1 in)
PESO	17 kg (37 lb)

Dibujo de disposición general

Ducha de seguridad sin calentador con cubeta lavaojos de ASA cerrada 18GS45G

