

Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée à montage au-dessus de la porte

23GOD
23GSOD

Douche de sécurité d'urgence conçue spécialement pour être montée au-dessus d'une porte afin de gagner de l'espace. Peu encombrante, mais très fonctionnelle, cette douche de sécurité non chauffée assure une décontamination complète à un débit de 76 litres par minute.

Répond aux normes ANSI Z358.1-2014.



Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
|--|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS | Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G) |
| VANNE DE RÉGULATION | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente |
| POMMEAU DE DOUCHE | Nylon 6 moulé par injection |
| SERVICES | |
| ARRIVÉE D'EAU | BSP mâle 1 po |
| PRESSION DE SERVICE | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX | 76 l par minute / 20 gal US par minute |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | |
| MINIMALE | 5 °C / 41 °F |
| MAXIMALE | 35 °C / 95 °F |
| FONCTIONNEMENT | |
| DOUCHE/JET CORPOREL | Poignée |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (LxPxH) | 865 mm (34 po) x 552 mm (21,7 po) x 578 mm (22,7 po) |
| POIDS | 3 kg (7 lb) |

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité non chauffée à montage au-dessus de la porte

23GOD
23GSOD

